発行年月日:　2013年9月3日

品 質 証 明 書

JIS認定番号:TC 06 08 077
JFEロックファイバー株式会社
営業部
〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目

当社製品 人造鉱物繊維保温材 **ロックウールフェルト(外被なし)**
は、以下の性能を有した製品であることを証明致します。

◆商品仕様

特 性	単 位	規 格		備 考
		寸 法	許容差	
長 さ	mm	(厚 25mm) 11,000	マイナス側を認めない	
		(厚 50mm) 11,000		
		(厚 100mm) 5,500		
幅	mm	910	+10 0	
厚 さ	mm	25	プラス側は規定しない −2	(40 超え)
		50	プラス側は規定しない -3	
		100		
密度範囲	kg／㎥	20～70		
熱伝導率	W／mk	0.049 以下		平均温度 70℃
熱間収縮温度	℃	400 以上		
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散による区分		F☆☆☆☆等級		JIS A 9504

◆該当規格認定

JIS A 9504 ロックウール フェルト (上記の寸法許容差は、JIS A 9504 による)
JIS A 6301 ロックウール 吸音フェルト
国土交通大臣認定不燃材料 NM-8600 (外被なし)

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有しておりません。

以上